

車種	型式	年式	装備	品番	注	備考	
アトレ ハイゼット	S81V	61~2/2		702	注4		
	S82/83V	2/3~6/3		704	注4		
	S100系	6/4~10/10		702	注4		
	S200系	10/10~		SRS(機械式)	534		
				SRS(電気式)	709	注※・2	
S320・330系	16/12~19/11	SRS	539				
S321・331系	19/12~	SRS	541				
アトレワゴン	S220G	11/6~		707			
	S230G		SRS	709	注※・2		
	300系	17/5~	SRS	539			
アトレ7	S221/231	13/1~	SRS	709			
アプローズ	A100系	1/7~		522			
アルティス	40系	18/1~	SRS	調査中			
エッセ	L200系	17/12~	SRS	539			
オプティ クラシック	L300系	4/2~7/12		704			
		8/1~10/10		707			
	L800系	10/10~	SRS	709	注2		
クー	M400系	18/5~	SRS	539		トヨタOEM	
コベン	L880	14/6~	SRS	709	注※・2		
シャレード	G30	58~63/2		704			
	G100	63/2~5/1		522			
	G200	5/1~		707			
			SRS	708	注2		
ストリア	M100/110	10/2~	SRS	709	注2		
ソニカ	L405/415	18/6~	SRS	541			
タント	L350/360	15/11~	SRS	539	注※		
テリオス	100系	9/4~		707			
	120系		SRS	708	注2		
テリオスキッド	J111G	10/10~	SRS	709	注※・2		
ルキア	J131G						
ネイキッド	L750S	11/11~		707			
	L760S		SRS	709	注2		
バイザー	G300系	8/8~		707			
			SRS	708	注2		
ビーゴ	J200系	18/1~	SRS	539			
ブーン	M300系	16/6~	SRS	539			
MAX	L950	13/11~	SRS	709	注※・2		
ミラ	L55	~2/2		702	注4		
	L70	2/3~5/8		704	注4		
	L200	2/2~6/5		704	注4		
	L500	6/9~10/10		707			
				SRS(電気式)	708	注2	
	L700	10/10~14/11		707			
				SRS	709	注2	
	L250/260	14/12~18/11	SRS	539	注※		
L275/285	18/12~	SRS	541				
ミラジーノ	L650/660	16/11~	SRS	539			
ミゼットII		8/5~		702			
ムーブ	L600	7/9~10/10		707			
				SRS(機械式)	707	注2、3	
				SRS(電気式)	708	注2	
	L900	10/11~14/9	SRS	709			
	L150/160	14/10~18/9	SRS	539	注※		
L175/185	18/10~	SRS	541				
ムーブ ラテ	L550/560	16/8~	SRS	539			
ラガー	F70系	60/9~	シャフト系Φ14.8	廃盤	注1		
			シャフト系Φ15.8	534	注1		
リーザ	L100	61~2/2		702			
		2/3~		704			
ロッキー	F300G	2/6~	シャフト系Φ14.8	廃盤	注1		
			シャフト系Φ15.8	534	注1		
YRV	M200系	12/9~	SRS	709	注※・2		

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

ダイハツ取り付け注意事項



メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。
取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。
適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。
なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性
に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。

- ・ 弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

注※ 適合データは、2008年8月現在のもので、2008年8月以降に登録された車両についてはお問合せください。

注1 この車種はステアリングシャフトが2種類あります。

ステアリングシャフトのセレーション部の径がφ14.8は廃盤、φ15.8は534（図7-1）

注2 メーター内にSRS警告灯が無いものは機械式。有るものは電気式。（イグニッションONで点灯）

注3 一部、車両誤差により装着できない車両があります。

注4 年式、型式を問わずステアリングシャフトの形状が異なる車両があります。センターシャフトの形状を確認してください。

テーパータイプ＝品番702 ストレートタイプ＝品番704（図7-2）

