

車種	型式	年式	装備	品番	注	備考
アベニール サリュー	W10	2/5~7		602	注8	
		7/1~		620	注8	
			SRS	623	注3	
		デュアルSRS	623	注3		
	W11	10/8~	デュアルSRS	623	注※・3・9	
インフィニティ	G50	1/11~5/5	SRS	623	注10	
		5/6~	SRS	不可		
ウイングロード	Y10	8/5~11/5	SRS	628	注3	
	Y11	11/6~	SRS	629	注※	一部品番631 グレーカブラ
	Y12	17/11~	SRS	631		
エキスパート	W11	11/6~		620		
			SRS	623	注3・9	
エクストレイル	T30系	12/10~	SRS	629	注※・3・10	
エスカルゴ	G20	1/1~2/1		602		
ADワゴン	B11	56~2/9		602		
ADバン	Y10	2/10~5/8		602		
		5/9~		620	注8	
	SRS		623	注3		
		Y11	11/6~		調査中	
SRS		623	注9			
エルブランド	E50	9/5~12/7	デュアルSRS	625	注3・13	
		12/8~	デュアルSRS	629		
	E51	14/5~	SRS	631	注※	
オースター スタンザ	A10/11	52~61/5		601		
	T12	61/6~2/5		602		
オッティアー	H91W/92W	17/6~	SRS	817		三菱OEM
クリッパー	70系	15/10~	SRS	817		三菱OEM
キャラバン	E20~23	48~60		601		
ホームー ワゴン/バン	E24	61~7		602		
			ラジオリモコン	612		
		ASCD	612			
		7~		620	注8	
	SRS		623	注3・9		
E25	13/7~	エアバック無し	629			
SRS		629				
キューブ	Z10	10/2~14/9	デュアルSRS	623	注3・9	
	Z11	14/10~15/4	デュアルSRS	632		
		15/5~	デュアルSRS	631	注※・12	
	デュアルSRS		632	注※・12		
クルー	K30	6~6/12		602		
		7/2~		620		
		SRS	623	注3・9		
サニー NXクーペ ルキノ	B310	52~56		601		
	B11	56~59		602		
	B12	59~1/12		602		
	B13	2/1~5/12		602		
			ASCD	612		
			電子制御サス付	619	注1	
	B14	6/1~10/9		620	注8	
SRS		623	注3			
B15	10/10~	SRS	623	注※・3・9		
サニートラック	122系			600		
サニーカリフォルニア	Y10	2/10~5		602		
		6~		620	注8	
		SRS		628	注3	
サファリ	160系	55~62		601		
	Y60	62~9/9		602		
			SRS	623	注3	
	Y61	9/10~	SRS	623	注3・9	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

シーマ	Y31	63~3/9	センターパッド回転	615	注1・7・10	一部品番612
			センターパッド非回転(パッド)	特注	注5・10	
	Y32	3/9~8/6	ラジオリモコン	621	注10	
			SRS	625	注3・10	
	Y33	8/7~12/12	デュアルSRS	625	注3・9・10	
F50	13/1~	デュアルSRS	調査中			
シルビア	S110	54~58		601		
	S12	58~63		602		
	S13	63~5/9		602		
			スーパーハイキャス	616		
	S14	5/10~7/5		620	注8	
			スーパーハイキャス	622		
		7/6~11/2	SRS	623	注3	
			デュアルSRS	625	注3	
S15	11/2~	SRS	629			
スカイライン	C10	45~50		601		
	C110	50~54		不可		
	C210	54~56		601	注6	
	R30	57~59		601	注2	
	R31	60~61		602		
			61~1/7	602		
	R32	1/8~5/8		602		
			ASCD	612		
			オプションSRS	623	注11	
		1/8~3/7 (マイナー前)	スーパーハイキャス	616		
			ASCD/スーパーハイキャス	617		
			3/8~5/8 (マイナー後)	スーパーハイキャス	616	
	ASCD/スーパーハイキャス	617				
	オプションSRS	623	注14			
	R33	5/9~7		620	注8	
			スーパーハイキャス	622		
			ASCD	621		
		7~8/1	SRS	623	注3	
			デュアルSRS	623	注3	
	8/1~10/5	デュアルSRS	623	注3		
	R34	10/5~	SRS MT	629		
			SRS AT	629		
	V35	13/6~18/10	SRS	631	注※	
V36	18/11~	SRS	633			
GT-R	R35	19/12~	SRS	633	注18	
ステージャ	C34	8/9~10/7	デュアルSRS	623	注3・13	
		10/8~13/9	デュアルSRS	629		
		シフトマチック	629			
M35	13/10~16/7 16/8~	デュアルSRS	631	注※		
セフィーロ	A31	63~6/7		602		
			ASCD	612		
			デュエットSS	615	注1	
			ASCD/デュエットSS	615	注1	
	A32	6/8~	デュアルSRS	623	注3	
A33	10/12~	デュアルSRS	629	注11・17		
	13/8~	デュアルSRS	631			
セフィーロワゴン	A32	9/6~	デュアルSRS	623	注3・9	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

セドリック グロリア	Y30	58~62		601		センターパッド非回転は不可	
	Y31	62~3/6		602			
			ASCD	不可			
	Y32	3/7~7/6		センターパッド非回転(パッド)	特注	注5	
				620	注8		
			スーパーハイキャス	622			
			エアコン/ラジオリモコン	621			
			ASCD	621			
	Y33	7/6~11/7	SRS	623	注3・10		
			デュアルSRS	625	注3・10		
Y34	11/7~15/4	SRS	629	注10			
		ASCD/SRS	調査中				
セドリック グロリア ワゴン/バン	Y30	58~61/10		601			
		61/11~5	テレスコピック	601	注2		
				602			
		5~8/12		620			
セレナ	C23	6/5~7/7		623	注3・9・10		
			スーパーハイキャス	622			
		7/8~11/6	SRS	623	注3		
	C24	11/6~17/4	SRS	629	注※・11		
	C25	17/5~	SRS	631			
ダットサン ピックアップ トラック	C720	54~60/7		601			
	CD21/22	60/8~7/7		602			
		7/8~ 9/1~	オプションSRS	623	注3・9		
ティアナ	J31	15/2~	SRS	631			
ティータ・ラティオ	C11	16/9~	SRS	631			
ティノ	HV10	10/12~	デュアルSRS	629			
テラノ レグラス	D21	61/11~7/9	テレスコピック	601			
				602			
		ASCD	612				
	R50	7/9~	SRS	623	注3・9		
デュアリス	J10	19/5~	SRS	631			
ノート	E11	17/1~	SRS	631			
パルサー	N12/13	57~2/8		602			
エクス	N14	2/9~6/12		618			
ラングラー SR-V	N15	7/1~9/8	SRS	623	注3		
		9/9~	デュアルSRS	623	注3・9		
パネットラルゴ	C120 ~22	53~6/4	テレスコピック	601	注2		
				602			
パネットセレナ	C23	3/5~6/4		602	注8		
			スーパーハイキャス	616			
パネット(マツダ ボン)	SS28	6/5~		902			
ピノ	HC24	19/1~	SRS	414		スズキの注意事項を参照	
フーガ	Y50	16/10~	SRS	調査中			
フェアレディ Z	S130	53~58		601			
	Z31	58/9~		602			
			ASCD	不可			
	Z32	1/7~6/12			602		
			ASCD	612			
			スーパーハイキャス	616			
			ASCD/スーパーハイキャス	617			
	7/1~14/6	SRS	623	注3・9・16			
		デュアルSRS	625	注3・9			
Z33	14/7~	SRS	631	注※			
プリメーラ カミノ 5dr ワゴン	P10	2/6~6/11		602			
		6/12~7/8		620	注8		
			SRS	623	注3・17		
	P11	7/9~	デュアルSRS	623	注3・9・17		
	P12	13/1~	デュアルSRS	629	注17		

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

ブルーバード	P510~910	43~58		601		
	U11	58~63		602		
			デュエットSS	610	注3	
			ASCD	612		
	U12	63~3/8	ASCD/デュエットSS	615	注1	
				602		
U13	3/9~6/12 7/1~7/12		618			
		SRS	620	注8		
U14	8/1~12/7	デュアルSRS	623	注3・9		
ブルーバードシルフィ	G10	12/8~18/5	SRS	629		
	G11	18/6~	SRS	631	注※	
プレジデント	G50	2/10~4/1	SRS	不可		
		4/2~6/4	SRS	不可		
		6/5~	SRS	不可		
プレセア	R10	2/6~6/12		602		
			ASCD	612		
	R11	7/1~	電子制御サス付	619	注1	
			SRS	623	注3	
プレーリー ジョイ リパティ	M10	63~7/8		602		
			SRS	623	注3	
	M11	7/9~	SRS	623	注3	
	M12	10/11~	デュアルSRS	623	注9	
プレサージュ パサラ	U30	10/6~11/10 11/11~15/6	SRS	623		
			SRS	629		
	U31	15/7~	SRS	631		
マーチ カプリオレ Be-1 パオ/フィガロ	K10	57~3/12		602		
	K11	4/1~6/12		618	注20	
		7/1~9/8	SRS	623		
		9/9~14/2	デュアルSRS	623	注9	
	K12	14/3~15/4	デュアルSRS	632		
		15/5~	デュアルSRS	631	注※・12	
デュアルSRS	632	注※・12	限定カプリオレ注意 注19			
マキシマ	U11	59~63/9		610	注1	
	J30	63/10~		602		
			ASCD	612		
			デュエットSS	615	注1	
ASCD/デュエットSS	615	注1				
ミストラル	R20	6/6~8/2		602		
		8/3~	SRS	623	注3・9	
ムラーノ	Z50	16/9~	SRS	631		
モコ	MG21・22	14/4~18/1	SRS	414		スズキの注意事項を参照
		18/2~	SRS	414		スズキの注意事項を参照
ラシーン	B14	6/12~	SRS	623	注3	
			デュアルSRS	623	注3・9	
ラルゴ	W30	5/5~7/8		620	注4	
			スーパーハイキャス	622		
		7/9~	SRS	623	注3・9	
ラフェスタ	B30	16/12~	SRS	631		
ルネッサ	N30	9/10~	デュアルSRS	623	注3・9	
レパード J・フェリー	F30	55~		不可		
	F31	~63/7		615	注1・7・15	一部品番612
		63/8~4/5		619	注1・7・15	一部品番615
	Y32	4/6~8/2		不可		一部品番625可(図6-4)
	Y33	8/3~	デュアルSRS	625	注3・9	

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

ローレル	203~31	55~59		601	
	C32	59~60		601	
	C33	1/1~4/12		602	
			ラジオリモコン	612	
			ASCD	612	
			デュエットSS	615	注1
		ASCD/デュエットSS	615	注1	
	C34	5/1~6/8		620	
			スーパーハイキャス	622	
			ASCD	621	
		6/9~9/5	SRS	623	注3
	デュアルSRS	623	注3		
C35	9/6~	デュアルSRS	629	注10	
180SX	S13	1/4~5/9		602	
			スーパーハイキャス	616	
		5/10~7/4		620	注8
			スーパーハイキャス	622	
		7/5~	SRS	623	注3・9
デュアルSRS	625	注3・9			

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。  
 取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。  
 また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

適合データは、2008年4月現在のものです。2008年4月以降に登録された車両についてはお問合せください。

# ニッサン取り付け注意事項



メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。

- ・ 弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

注※ 適合データは、2008年8月現在のもので、2008年8月以降に登録された車両についてはお問合せください。

注1 純正ハンドルの裏側に付いている回転センサーを取り外して、ボスに付け直す作業が必要です。(図6-1)

注2 別売の10mm以上の「ボススペーサー」が必要です。

注3 ASCD装着車はASCD機能が使用できなくなります。(オートクルーズ)

注4 一部、車両個体差により装着できない車両があります。

注5 純正ハンドルをセンサー・パッド付で弊社までお送り頂き、組替えて返送します。

純正ハンドルをお送りいただく前に、必ずカスタマーセンターにお問合わせください。

注6 ASCD装着車には装着できません。(オートクルーズ)

注7 一部の車両に純正ハンドルに付属しているホーン用カプラーを途中で切断してホーンボタン用の端子を取り付ける加工が必要です。この場合ASCD装着車はASCD機能が使用できなくなります。(オートクルーズ)

また、回転センサーの付いていない車両は、品番612を使用してください。

注8 年式、型式を問わず適合品番が品番602の車両があります。純正ハンドルのウインカーキャンセル部の形状を

確認してください。ハンドル側リターンピン＝品番602 車両側リターンピン＝品番620(図6-3)

注9 一部、品番629に変更されている車両があります。エアバックを固定しているボルトの形状を確認してください。(図6-2)

注10 VDC装着車には装着できません。(トラクションコントロール)

注11 一部、ホーンカプラーの形状が違う車両があります。純正ホーンカプラーの加工が必要です。

注12 ステアリングの固定方法が違います。センターシャフト部を確認してください。

ナットで固定されている＝品番631 ボルトで固定されている＝品番632

注13 一部、品番623もしくは625を使用する車両があります。車両側の形状を確認してください。(図6-4)

注14 別売りの【ウターンハーネス】が必要ですが、オプションSRSの為部品が安定していません。ご了承下さい。

注15 センサーの取り付けネジの本数を確認してください。3本＝品番619 4本＝品番615

注16 一部の車両でエアバックの警告灯が確実に消灯しない車両があります。お取付を中止するか、警告灯の電球を抜く等の必要があります。

注17 一部の車両でホーンハーネスの形状が異なる場合があります。車体側カプラーの幅が10mm→取り付け可 12.6mm→取り付け不可(適合外)

注18 ステアリング上のホーン以外の機能は使用できなくなります。

注19 1500台限定のカブリオレは、ホーンカプラーの配線位置が異なります。623付属カプラーは3番 カブリオレ7番 ボスカバー3山不足

注20 他社種と共通適合の為、ご使用になるステアリングによっては、やや車体から遠くなる場合があります。ご了承下さい。

## 装備説明

ASCD オートスピードコントロールデバイス(自動定速走行装置)の事で、アクセルペダルを踏まなくても任意の速度で車速を一定に保つ事が出来る装置です。

デュエット SS 多感応パワーステアリング及び可変減衰サスペンションの事で、判別方法はダッシュボード上にスーパーソニックサスペンションのスイッチが付いている車種です。

スーパーHICAS 四輪操舵システムの一つです。

